Seri / Series T-VA - 300

su *water* | hava *air* | gaz *gas* | yağ *oil*

31

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Gövde :** Pirinç (Ms 58)
- **Çekirdek :** Paslanmaz Çelik
- **Diyafram :** Nitril
- **Kovan :** Pirinç (Ms 58) veya Paslanmaz Çelik (AISI 316)
- **Bağlantı :** R Dişli (DIN 2999, ISO R7)
- **Akışkan Sıcaklığı:** Nitril (-20 / +80 °C),
- **Ortam Sıcaklığı :** (-20 to +40 °C)
- **Bobin Gücü :** 10 - 14 Watt
- **Soket Koruma Sınıfı :** IP 65
- **Bobin Gerilimi :** 6,12, 24,110, 220 AC/DC
- **Gerilim Toleransı :** ±%10 V AC/DC
- **Kullanıldığı Yerler :** Su, Hava, Asal Gazlar, Hafif Yağ lar.

TECHNICAL FEATURES

- ***Body :*** *Brass (Ms 58)*
- ***Plunger :*** *Stainless Steel*
- ***Sealing :*** *Nitril*
- ***Tube :*** *Brass (Ms 58) or Stainless Steel (AISI 316)* ***Threaded : R Screw (DIN 2999, ISO R7)***
- ***Medium Temperature:*** *Nitril (-20 / +80 °C)*
- ***Ambient Temperature :*** *(-20 / +40 °C)*
- ***Power :*** *10 - 14 Watt*
- ***Connector Protection Class :*** *IP 65*
- ***Coil Voltage :*** *6,12, 24, 110, 220 AC/DC*
- ***Voltage Tolerance :*** *±%10 V AC/DC*
- ***Applications :*** *for Water, Air, Inert Gas, Light Oil etc.*

32

33

Model	Ölçü *Size*	Orifis *Orifice* (mm)	Kv (m^3/h)	Fark Basınç *Differential Pressure* min. (Bar)	Fark Basınç *Differential Pressure* max..(Bar)	Conta *Seal*	Resim *Picture*	Açıklama *Description*
T - VA 300	G 1/8"	4	0.42	-1	+10	Viton	31	Direkt Çekmeli *Direct Operated*
T - VA 301	G 1/4"	4	0.42				3 1	
T - VA 302	G 3/8"	12.5	2.6	-1	+3	Nitril	3 2	Pilot Kontrollu Diyaframlı *Pilot Operated with Diaphragm*
T - VA 303	G 1/2"	14.5	3.5				3 2	
T - VA 304	G 3/4"	17	4.3				3 3	
T - VA 305	G 1"	17	4.3				3 3	